

Circular From GARD

Date: 14 July 2021

救生艇挂钩故障或意外松开可能引发致命事故

预防救生艇挂钩意外松开首先需要识别机械设备潜在的故障点。

救生艇是用作救人的，但是多年来在演习、例行维护和检查检查装有负载释放钩的吊艇架时有诸多严重的人员伤亡事故。这些事故也导致船员对救生艇下水系统逐渐失去信心。

引发救生艇事故的原因

事故有各种原由，常见的一些有：

- 负载释放机械装置故障
- 负载释放机械装置的疏忽或意外操作
- 救生艇及其下水系统维护不周。而有时候一些项目因位置的特殊不易维护。
- 对救生艇及其负载释放机械装置的不熟悉
- 对负载释放、回收的操作说明不清晰，以及
- 设计错误

总的来说，上述原由可以分为以下 3 个方面：缺乏熟悉度，程序缺陷和设计错误。对于错误的设计，不合规的挂钩装置现在应该已经更换，因为更换的截止日期是 2019 年 7 月 1 日。针对操作员对装置缺乏熟悉度以及程序上的不足，需要做更多的努力。首先的重点就是需要有一个熟知救生艇挂钩系统及其潜在故障的船员。鉴于此，船员应仔细阅读生产制造商手册的说明书，包括检查、维护和操作，如果有必要，直接向生产商寻求澄清。当然，IMO 的弃船演习安全指南([MSC.1/Circ.1578](#))也

应纳入安全管理系统。

信息来源: The Gard P&I Club

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译, 应以英文为准!

Andrew Liu & Co., Ltd